

- Eksplosjonssikker utførelse: EEx(d) eller EEx(de)
- Immun mot alle kjente blindalarmkilder ( 40/40 3xIR)
- Releer for feil og brann
- 4-20 mA utgang
- Høyt MTBF tall: 150 000 timer



Sharp Eye 40/40 Triple IR er en tett flammedetektor i eksplosjonssikker utførelse. Detektoren benytter tre sensorer med optiske filtre som gjenkjenner det typiske strålmønsteret fra en hydrokarbon- basert brann. Den tekniske løsningen gjør det også mulig å skille effektivt mellom reelle branttilløp og alle kjente blindalarmårsaker. Detektoren er beregnet på montasje inne og ute og har i tillegg til høy blindalarmimmunitet også en IP-grad som gjør at den kan plasseres i alle miljøer. Detektorens Exd-klasse gjør at den tilkobles direkte uten zener-eller iso-barriere, skjermet kabel må benyttes i Ex-området. Typiske bruksområder er raffinier, hangarer, offshore-installasjoner og alle andre krevende miljø der høy driftssikkerhet og pålitelig varsling kreves. Eksempelvis kan Sharp Eye 40/40I detektore en standard testbrann (0,1 kvm fat med bensin) på 65 meters avstand på under 5 sekunder. Tilkobles detektorsløyfa via adresseenhet/transponder.

## Tekniske data

Art.nr.	233006.01	Materiale	Aluminium/Syrefast stål
Farge	Hvit/Grå	Volt	24



by Honeywell

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge	Telefon:	+47 32 24 48 00
E-post: fire.safety@honeywell.com	Faks:	+47 32 24 48 01
Internet: www.hls-eltek.no	Kundesupport:	+47 815 44 045