

Høytaler, 24W 6,5" toveis innfelt EN54

Denne høytaleren tilbyr meget god lyd, og godt lydtrykk. Dette gjør at evakueringsmeldinger og informasjon blir gjengitt klart og tydelig. Denne høytaleren egner seg også godt til musikk. Ideell for montering i fellesområder. Egner seg for montering i fellesområder, restauranter, hoteller og andre områder man ønsker lyd av høy kvalitet. Høytaleren er sertifisert i henhold til EN54-24.



NØKKELFUNKSJONER

- Tapping: 24 / 12 / 6 / 3 W
- Impedanser: 0,42 / 0,83 / 1,67 / 3,33 kΩ
- Åpningsvinkel: 165° (H) / 167° (V) @ 1 kHz
- Oppbevaringstemperatur: -40 °C ... 70 °C
- Utsparringsmål : Ø: 195 mm

TEKNISKE DATA

Art.nr.	582480	Frekvens maks. Hz	20000 Hz (-10 dB)
BxHxD	226x226x129	Omgivelsestemperatur min.	-20
Vekt, gram	2250	Omgivelsestemperatur maks.	+55
Farge	Hvit, RAL 9003	Fuktighet	0 ... 95 % (Ikke kondenserende)
Materiale	Metall	Lydtrykk dB	24/1 W: 103/91 dB
Effekt W	24	Godkjenninger	EN54
Frekvens min. Hz	120		

For mer informasjon
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 81544045