

Høytaler, innfelt, 6W 6,5" LSC-606

Denne høytaleren tilbyr god lyd, og godt lydtrykk. Dette gjør at evakueringsmeldinger og informasjon blir gjengitt klart og tydelig. Denne høytaleren egner seg også til musikk. Ideell for montering i fellesområder. Egner seg for montering i fellesområder, restauranter, hoteller osv. Høytaleren er sertifisert i henhold til EN54-24.



NØKKELFUNKSJONER

- Tapping: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
- Impedanse: 1,7 / 3,3 / 6,7 / 13 kΩ
- Åpningsvinkel: 170° (H), 171° (V) @ 1 kHz
- Utsparringsmål: Ø 195 mm

TEKNISKE DATA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Art.nr. | LSC-606 | Frekvens maks. Hz | 20000 (-10dB) |
| BxHxD | 222x222x129 | Omgivelsestemperatur min. | -25 |
| Vekt, gram | 1570 | Omgivelsestemperatur maks. | 55 |
| Farge | Hvit RAL 9003 / Rød RAL 3000 | Fuktighet | 95 % (Ikke kondenserende) |
| Materiale | Metall | Lydtrykk dB | 6/1 W: 99/91 dB |
| Effekt W | 6 | Godkjenninger | EN54-24 |
| Frekvens min. Hz | 170 | | |

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045