

Sfærisk høyttaler

Dette er en ballsikker, UV-sikker og korrosjonssikker bredspektret 165mm høyttaler i hvit ABS-plast (UL94 V0). Høyttaleren har keramiske klemmer, termisk sikring og møter alle krav iht. EN54-24. Endring i effektstapping gjøres enkelt med et flatt skrujern på toppen av høyttalerballen.



NØKKELFUNKSJONER

- Ballsikker
- UV-sikker
- Tapping 20/10/5/2,5
- Impedanse 0,25 / 0,5 / 1 / 2 kΩ
- Åpningsvinkel 163 grader @ 1kHz

TEKNISKE DATA

Art.nr.	582461	Frekvens min. Hz	128
IP grad	35	Frekvens maks. Hz	17900
BxHxD	260xx245	Omgivelsestemperatur min.	-20
Vekt, gram	2200	Omgivelsestemperatur maks.	80
Farge	Hvit	Lydtrykk dB	91,5 / 104,5
Materiale	ABS-plast	Godkjenninger	EN54-24 1438/CPD/0325
Effekt W	20		

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045