

EXILED 25m 10Y 138

NØDLYS

ExiLED 25 10Y 138 har 10 års garanti på armatur og batteri. Leveres med byttbare piktogrammer og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer.

ExiLED 25 10Y 138 er en elegant og funksjonell markeringslysmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

ExiLED 25 10Y 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

ExiLED 10Y 138 leveres også med leseavstand på 40 meter, se eget datablad.

ExiLED 25 10Y 138 er klargjort med grensesnitt mot:


- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- 10 års garanti på armatur og batteri
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Adresserbar opsjon* – leveres med modul for eBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 25 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

* Bestilles separat



TEKNISKE DATA **EXILED 25m 10Y 138**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Enkelsidig / tosidig 25m
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	3.8W / 4.1VA
Batteri (LiFePO ₄)	6.4V/0.6Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Ladetid	8 timer
Batteri reservertid	1 time / 3 timer / 8 timer via bryter
Lyskilde	15 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte, Normal drift	155lm
Lysutbytte, Nødløsløsmodus 1t / 3t / 8t	200 / 90 / 40 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 to 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK)	IK09
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	265 x 53 x 222 mm
Vekt	900 / 1300 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138087.10	ExiLED M ST LED 25m 230V 10Y 138t
138080.1	EXILED 25m piktogram kit 2N-20-HV-B
138080.2	EXILED 25m HC piktogram kit 2N-20-HV-B
138080.3	EXILED 25m piktogram kit HO-VO-HN-VN
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290087.1	Innfellingskit for ExiLED
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290192	Beskyttelsesgitter for ExiLED 25m
290097	Plug-in modul eBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.17	Plug-in modul Trådløs
138091.17	Plug-in modul Trådløs T2
29008X.STR	ExiLED 25m diodematrise
290BAT.3	Batteri 6.4V/0.6Ah LiFePO ₄

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
 Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 10Y 138 NO Rev 1 03-2022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell