

DELTA OP+

BETJENINGSPANEL

DELTA OP+, et nytt og elegant kontroll og betjeningspanel utviklet for både sentralisert og desentralisert betjening av Elteks brannalarmanlegg

DELTA OP+ med sitt moderne design er et mikroprosessorbasert betjeningspanel utviklet for tilkobling til DELTA-serien og ANX95 familiene av brannsentraler.

Betjeningspanelet er grensesnittet mellom bruker og sentralsystemet og representerer det viktige nervesenteret i brannalarminstallasjonen. All systemaktivitet som brannalarm, forvarsel, feil, alarmsted etc. blir presentert via grafisk display og LED-lamper. Operatøren kommuniserer med systemet ved hjelp av funksjonstaster og det numeriske tastaturet.

DELTA OP+ har flere porter for direkte nettverkstilknytning med andre DELTA-enheter og ANX95 sentraler, kommunikasjon med PC, mot skrivere samt annet kontroll og presentasjonsutstyr. DELTA OP+ panelet kan også drive lamper i orienteringstablå. Justering av avanserte funksjoner i Apollo Discovery detektorer kan utføres direkte fra DELTA OP+.

Anvendelser

DELTA OP+ panelet kan med fordel brukes som hovedbetjeningspanel for store brannalarminstallasjoner, men også som displayenhet, brannmanns- eller bi-betjeningspanel eller for å drive orienteringstablå. Man kan ha inntil 159 enheter i et brannsentralsystem/nettverk.



DELTA OP+ BETJENINGSPANEL NØKKELFUNKSJONER

- Liten, elegant og kostnadseffektiv
- Pålitelig og fleksibel kontroll og betjening
- Avansert front teknologi
- Sentralisert konfigurasjon av hele brannalarmsystemet
- Både sentralisert og desentralisert overvåking
- Overenstemmelse med EN54 part 2 og FG-godkjent

Honeywell



DELTA OP+ TEKNISKE DATA

TEKNISK	
Dim. HxBxD	210x300x71 mm / 257x348x55 mm (innfelt variant)
Innfelingsmål HxBxD	220x310x54 mm
Vekt	1,7 kg / 3,7 kg (innfelt variant)
Materiale	Kunststoff / aluzink
Farge	Mørk grå RAL 7024
Strøm (normal)	50-60 mA
Strøm (alarm)	300 mA
Tetthetsgrad	IP 30
Arbeidstemperatur	0°C til +50°C
Funksjonaliteter	Programvaredefinert
Numerisk tastatur	Ja (unntatt Delta OP+ repeater)
Betjeningslås	Ja
Spenning	21-30 V DC
Kommunikasjon	eBus
Godkjenninger	EN54-2

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271150.1	Delta OP+ m/eBus, norsk
271240	Delta OP+ innfelt m/eBus, norsk
271250.1	Delta OP+ repeater m/eBus, norsk
271280	Delta OP+ kontrollpanel m/eBus, norsk

TILBEHØR	
251373.1	Alarmsenderkort

For mer informasjon
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

OP+ | Rev.1| 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

