

- Rør kan leveres i 3m lengder eller på rull med 120m. Alle plastmaterialer er ABS eller PVC.
- Tilbehør for alle behov:
 - Fleksible og faste bend
 - Fleksible og faste rørskjøter
 - Himlingsadaptere for nedstikk ved skjult røranlegg
 - T-avgreninger
 - Kondensutskiller
 - Varmeboks
 - Forfilter



Når benyttes aspirasjon?

- når røykkonsentrasjonen øker sakte i forhold til skadeforløpet.
- når en "bagatellmessig" overoppheting fører til store konsekvenser for driften
- når omluft system effektivt filtrerer vekk det meste av røykpartiklene.
- når røyk fra branntilløp umiddelbart uttynnes i store volum og/eller ventilasjonssystem.
- ved spesielle krevende miljøer.
- ved sikring av områder som er utilgjengelige for vedlikehold.
- ved sikring av områder der vedlikehold kan være risikofyllt.

Aspirasjon, varmboks

Varmeboks benyttes på anlegg hvor aspirasjonsanlegg trekker innluft fra kalde områder og hvor detektoren er montert i ikke oppvarmede omgivelser. Monteres rett på rørføring, leveres med 230V tilkobling. Benytt tettemasse/lim art.nr. 251541.011 for skjøting mot aspirasjonsrørene. Kan benyttes på alle aspirasjonsanlegg

Aspirasjon, kondensutskiller for deteksjonsrør

Effektiv drenering av kondensvann, obligatorisk på alle aspirasjonsanlegg hvor det er mye kondens/fuktighet, monteres på rørføring umiddelbart før aspirasjonsdetektor. Det er viktig at kondensutskilleren monteres i en "U"-bøy for optimal effekt. Benytt tettemasse/lim art.nr. 251541.011 for skjøting mot aspirasjonsrørene. Kan benyttes på alle aspirasjonsanlegg.

Aspirasjon, deteksjonsrør 25mm, 3 meter hvit

Deteksjonsrør for aspirasjonsanlegg, utvendig diameter 25mm innvendig diameter 22 millimeter. Leveres i lengder på 3 meter, skjøtes med bruk av skjøtemuffer. Produsert i halogenfritt materiale. Benytt tettemasse/lim art.nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrørene. Benyttes for alle typer aspirasjonsanlegg og er merket med "Aspirating Pipe"

Art.nr. 251545

Driftsspenning: 230V DC
Tetthetsgrad: IP42
Farge: RAL 7024
Fysiske mål
HxBxD: 200x200x54



Art.nr. 251546

Farge: hvit
Materiale: ABS



Art.nr. 251541.008

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Lengde : 3m
Farve: Hvit
Materiale: ABS



Aspirasjon, deteksjonsrør på rull 25mm, 120 meter

Deteksjonsrør for aspirasjonsanlegg, utvendig diameter 25mm Innvendig diameter 22 millimeter. Leveres på rull a 120m. Benyttes for alle typer aspirasjonsanlegg. Meget godt egnet på steder der det er lange rør og hvor rørene kan bli utsatt for ytre påvirkning, en mekanisk sterk løsning. Ved skjøting og avgreninger anbefales det å benytte skjøte muffene og T-stykkene som er spesielt for rør på rull. Rørene er **hvite** og tilsatt UV filter, men det anbefales ikke å montere rør i direkte sollys. Rørene er merket "Aspiration detection for Fire/Brann/Brand/Palo"

Aspirasjon, festeklammer for 25mm

Festeklammer for 25mm rør. Anbefalt avstand mellom festeklammene er ca 1 meter. Skjøter på rørene bør være minst 10cm fra festeklammene, slik at de kan bevege seg fritt ved temperaturendringer. Rørene vil utvide seg ved temperaturstigninger, og trekke seg sammen når temperaturen synker. Dersom rørene monteres i områder hvor temperaturen endrer seg mye benyttes fleksibelt bend/skjøt, art. nr. 251541.030 eller 251541.031. Produsert i halogenfritt materiale.

Aspirasjon, bend 90° for deteksjonsrør 25mm hvit

90 graders bend for 25mm rør. Produsert i halogenfritt materiale. Benytt tettemasse/lim art.nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrør. Ett 90° bend tilsvarer ca 3 meter rett rør vedrørende strømningsmotstand.

Aspirasjon, bend fleksibelt inntil 90°, 25mm klar

Fleksibelt bend for bruk sammen med aspirasjonsrørene. Benyttes der man ikke helt vet hvilken vinkel det er behov for. Det har ikke større strømningsmotstand enn et vanlig bend. Det er konstruert med en ståltråd som gjør at det holder den vinkelen det bøyes til. Bendet vil også fange opp og kompensere for mindre bevegelser i rørene. Benytt tettemasse/lim uten eddik art. nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrør.

Aspirasjon, bend/ekspansjonsskjøt, 25mm klar

Spesial bend som er fleksibelt og som fanger opp bevegelse i rørene. Benyttes på anlegg hvor man forventer store temperatursvingninger, og at rørene kan vandre noe. Her lager man en ekstra sløyfe på røret, vær derfor oppmerksom på at det skaper ekstra luftmotstand og øker transporttiden. Tilsvarer ca 12m rett rør. Benytt tettemasse/lim uten eddik art. nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrør.

Aspirasjon, nedstikk-kit for deteksjonsrør 25mm

Benyttes hvor rørene går over himling og man ønsker et deteksjonspunkt under himling. Nedstikkets adapter vil være flush med himlingen. Settet består av ett T-stykke (rod) 2 meter slange (10mm utvendig, 8mm innvendig), som kuttes til passe lengde og endestykke som felles inn i himlingen. Må ikke benyttes i områder med kulde og/eller fuktighet, da benyttes art. nr. 251541.119, se nedenfor. Benytt tettemasse/lim uten eddik art.nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrør. Riktig hull diameter må bores i adapteren, den leveres med 2mm hull. Husk at alle typer nedstikk øker transporttiden og luftstrømsmotstanden i aspirasjonssystemet p.g.a tynne nedstikksrør. Benytt tettemasse/lim uten eddik art. nr. 251541.011 for skjøting av aspirasjonsrør. Det finnes et tilsvarende kit med en adapter som har en kon avslutning som vil stikke ca 20mm nedenfor himlingen, art. nr. 251541.119. Dette gjør at man unngår problemer dersom det kan oppstå kondens / fuktighet i takflaten.

Øvrige produkter:

Merkeskilt for hull	Art nr. 251541.010
Endeplugg for rør	Art nr. 251541.007
Unionkobling for rør, (for å kunne åpne skjøter)	Art nr. 251541.003
T-skjøt for rør	Art nr. 251541.006
Skjøtemuffe for rør (10stk /pakning)	Art nr. 251541.005

Art.nr. 251541.120

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Lengde : 120 m
Farge: Hvit
Materiale: PE, polyetylen
Produkt og beskrivelse Art. nr.
Skjøtemuffe rør på rull 251541.121
T-stykke rør på rull 251541.122



Art.nr. 251541.004

Farge: hvit
Rortykkelse: 25-27mm
Materiale: ABS
10 stk./pakning



Art.nr. 251541.001

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Farve: Hvit
Materiale: ABS



Art.nr. 251541.030

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Farge: Blank



Art.nr. 251541.031

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Farge: Blank



Art.nr. 251541.019

Utv Diameter: 25mm
Innv. Diameter: 22mm
Materiale: ABS, (adapter)
Farve: Hvit (det som er under himling)



by Honeywell